Jontec Plaza

Emulsión / impregnador de alto brillo para suelos duros

F2i

Descripción

Emulsión de alto brillo diseñada para suelos de piedra, terrazo, cerámica no vitrificada y mármol. El producto proporciona una adhesión excelente en todo tipo de suelos duros, de manera que no se requiere ningún otro sellador. Puede ser aplicado como una capa para rellenar los poros y facilitar la limpieza o como muchas capas para conseguir un brillo y apariencia adicionales.

Aplicaciones

- Proporciona una capa protectora de gran brillo.
- Resistente al tráfico.
- Fórmula que no amarillea.
- Excelente adhesión en suelos duros.
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047).

Ventajas

- Protege los suelos del tráfico intenso y facilita la limpieza.
- Buena resistencia al desgaste y marcas de zapatos.
- No se vuelve amarillo con la luz UV y proporciona una apariencia uniforme.
- Puede ser usado directamente en el suelo como tapa poros, como un sellador para aplicar capas adicionales de una emulsión brillante distinta o como un sistema multicapa para conseguir una capa resistente al tráfico de alto brillo.
- Seguridad garantizada para el personal y los empleados.

Modo de Empleo

Dosificación:
El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:
Aplicar el producto sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Verter moderadamente el producto en el suelo y repartirlo homogéneamente mientras aún esté mojado con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Aplicar una capa en suelos porosos para facilitar la limpieza, mientras se mantienen las propiedades del suelo. Aplicar 2-3 capas para conseguir un acabado cálido y de alto brillo que puede ser mantenido con los métodos estándar (aspiradora-secadora, limpieza en spray, etc.) o 1-2 capas como sellador para aplicar una capa superior diferente (p.e. apariencia mate o sedosa). Después de la última capa, esperar un mínimo de 60 minutos antes de volver a pisar.

Importante:
No diluir ni mezclar con otras sustancias. No almacenar a temperaturas por debajo los 5°C. No usar en exteriores ni en zonas húmedas. No usar en suelos de cerámica vitrificada.



Jontec Plaza

Información Técnica

- Aspecto: Líquido opaco de color blanco.
- Densidad relativa [20°C]: 1,03.
- pH-puro: 8,5.
- Cobertura: 15-40 ml/m^2.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados y no dejar a temperaturas inferiores a 5°C.

Autorizaciones

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España,S.L.
Tirso de Molina, 40 2ª p.
Wtc Almeda Park
08940 Cornellà de LL. (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al Cliente: 902 010 602
www.diversey.es

© Copyright 2010 Diversey